

# Blaze sns pc

Blaze SNS PC grijs 49W 4000K PC >80° 1175mm DI DALI 3F DLs MWs corr  
Waterdicht opbouw armatuur voorzien van 49W 4000K LED module met zeer brede bundel (>80°) optiek. Behuizing gemaakt van polycarbonaat uitgevoerd in kleur grijs en voorzien van polycarbonaat afscherming. Uitvoering DALI en doorvoerbedrading 3fase.



## Technische eigenschappen

Artikelcode: LXR02946  
Merk: LUXOR  
Behuizing: polycarbonaat  
Kleur armatuur: grijs  
Classificatie: IP66 | IK10

## Dimensie eigenschappen

Afmetingen: LxBxH: 1175x98x84mm

## Elektronische eigenschappen

Lamptype: LED  
Lichtbron inclusief: ja  
Lichtbron vervangbaar: nee  
Driver inclusief: ja  
Dimbaar: ja  
Driver efficiëntie: 0,95  
Type dimming: DALI  
Bescherminingsklasse: I  
Aantal armaturen op B16 automaat: 20  
Aantal armaturen op C16 automaat: 34  
Type sensor: bewegingssensor / daglichtsensor  
Aansluitwijze: doorvoerbedrading 3fase

## Optische eigenschappen

Lichtverdeling: direct  
Optiek: zeer brede bundel (>80°)  
Afscherming: polycarbonaat  
UGR waarde: 26.4  
Lichtkleur / kleurweergave: 4000K | CRI 80-89  
MacAdam Step: 3 SDCM  
Systeemvermogen: 49W  
Lumenstroom: 7590lm | 155lm/W  
Levensduur: 50.000 uur L90B10

## Garantie en certificaten

ENEC Certificaat: ja  
Garantie: 5 jaar

## Opmerkingen