

Blaze class ii pc

Blaze CLASS II PC grijs 25,3W 4000K PC >80° 1455mm DI nd EM3H
Waterdicht opbouw armatuur voorzien van 25,3W 4000K LED module met zeer brede bundel (>80°) optiek. Behuizing gemaakt van polycarbonaat uitgevoerd in kleur grijs en voorzien van polycarbonaat afscherming. Uitvoering niet dimbaar. Met noodunit intern autonomie 3 uur.



Technische eigenschappen

Artikelcode: LXR03782
Merk: LUXOR
Behuizing: polycarbonaat
Kleur armatuur: grijs
Classificatie: IP66 | IK10

Dimensie eigenschappen

Afmetingen: LxBxH: 1455x98x84mm

Elektronische eigenschappen

Lamptype: LED
Lichtbron inclusief: ja
Lichtbron vervangbaar: nee
Driver inclusief: ja
Dimbaar: nee
Driver efficiëntie: 0,95
Type dimming: niet dimbaar
Bescherminingsklasse: II
Aantal armaturen op B16 automaat: 16
Aantal armaturen op C16 automaat: 27
Noodunit intern/extern: 3 uur | intern

Optische eigenschappen

Lichtverdeling: direct
Optiek: zeer brede bundel (>80°)
Afscherming: polycarbonaat
UGR waarde: 23.3
Lichtkleur / kleurweergave: 4000K | CRI 80-89
MacAdam Step: 3 SDCM
Systeemvermogen: 25.3W
Lumenstroom: 3890lm | 154lm/W
Levensduur: 50.000 uur L90B10

Garantie en certificaten

ENEC Certificaat: ja
Garantie: 5 jaar

Opmerkingen