LUXOR LICHT
Wij maken uw lichtoplossing waardevol

Nijverheidsweg 2
4421 SG Kapelle

Tel 073 623 5750
E-mail info@luxorlicht.nl
Website www.luxorlicht.nl
Bank 065.01.22.313
IBAN NL61INGB0650122313
BIC INGBNL2A
KvK 55354637
BTW nr. NL851668367B01

Clean beloopbaar (glass+opal) ip65

Clean bel. wit 54W 4000K glas + opaal 645,5mm nd EM1H

Cleanroom armatuur beloopbaar voorzien van 54W 4000K LED module. Behuizing gemaakt van plaatstaal uitgevoerd in kleur wit en voorzien van veiligheidsglas + opaal afscherming. Uitvoering niet dimbaar. Met noodunit intern autonomie 1 uur.



Technische eigenschappen	Artikelcode: LXR010739 Merk: LUXOR Behuizing: plaatstaal Kleur armatuur: wit Classificatie: IP65 Beloopbaar: Ja
Dimensie eigenschappen	Afmetingen: LxBxH: 645.5x645.5x126mm Gewicht armatuur: 19kg
Elektronische eigenschappen	Lamptype: LED Lichtbron inclusief: ja Driver inclusief: nee Dimbaar: nee Type dimming: niet dimbaar Noodunit intern/extern: 1 uur | intern
Optische eigenschappen	Lichtverdeling: direct Afscherming: veiligheidsglas + opaal Lichtkleur / kleurweergave: 4000K | CRI >80 MacAdam Step: 3 SDCM Systeemvermogen: 54W Lumenstroom: 6997lm | 130lm/W Levensduur: 100.000 uur L80B20 / 70.000 uur L90B20
Garantie en certificaten	ENEC Certificaat: ja Garantie: 5 jaar
Opmerkingen	

Wij maken uw lichtoplossing waardevol