

Clean beloopbaar (glass+mprm) ip65

Clean bel. wit 54W 4000K glas + mprm 645,5mm nd EM1H

Cleanroom armatuur beloopbaar voorzien van 54W 4000K LED module. Behuizing gemaakt van plaatstaal uitgevoerd in kleur wit en voorzien van veiligheidsglas + MPRM afscherming.

Uitvoering niet dimbaar. Met noodunit intern autonomie 1 uur.



Technische eigenschappen

Artikelcode: LXR010755
Merk: LUXOR
Behuizing: plaatstaal
Kleur armatuur: wit
Classificatie: IP65
Beloopbaar: Ja

Dimensie eigenschappen

Afmetingen: LxBxH: 645.5x645.5x126mm
Gewicht armatuur: 19kg

Elektronische eigenschappen

Lamptype: LED
Lichtbron inclusief: ja
Driver inclusief: nee
Dimbaar: nee
Type dimming: niet dimbaar
Noodunit intern/extern: 1 uur | intern

Optische eigenschappen

Lichtverdeling: direct
Afscherming: veiligheidsglas + MPRM
Lichtkleur / kleurweergave: 4000K | CRI >80
MacAdam Step: 3 SDCM
Systeemvermogen: 54W
Lumenstroom: 7463lm | 138lm/W
Levensduur: 100.000 uur L80B20 / 70.000 uur L90B20

Garantie en certificaten

ENEC Certificaat: ja
Garantie: 5 jaar

Opmerkingen